

Eigenschappen

Het thermostatisch mengventiel R156, R156-1 wordt gemonteerd in huishoudelijke sanitaire installaties tussen het toestel voor de productie van warm water (wandketel, boiler, ...) en de sanitaire tappunten voor warm water.

Om de juiste werking van het mengventiel te kunnen garanderen, dient de aansluitrichting die aangeduid is op het lichaam te worden gerespecteerd. Het warm water dient aangesloten te worden aan de aansluiting met de markering +, terwijl het koud water verbonden wordt met de aansluiting met markering -. De derde aansluiting met aanduiding MIX is de uitgang van het gemengd warm water en zorgt voor de voeding van de sanitaire tappunten.

De juiste werking van het mengventiel is slechts mogelijk indien de temperatuur van het koud en het warm water aan de ingang van het thermostatisch mengventiel respectievelijk kleiner en groter is dan de gewenste warm water temperatuur aan de uitgang van het mengventiel.

Instelling gewenste temperatuur warm water

Het thermostatisch mengventiel laat toe een warm water temperatuur in te stellen tussen 38-60°C (de regelnauwkeurigheid bedraagt ca. ± 1°C).

De instelling van de gewenste temperatuur op het mengventiel gebeurt door opheffen van het kunststof handwiel en door dit handwiel te draaien tot de gewenste positie. Nadien het kuststof handwiel terug plaatsen in de nokken op de bovenzijde van het lichaam van het mengventiel.

R156, R156-1**Miscelatore termostatico
Thermostatic mixer**

Istruzioni / Instruction
047U23328 06/2019


 Max. 100 °C

 Max 16 bar

POSIZIONE MANOPOLA KNOB POSITION	TEMPERATURA DI MISCELAZIONE [°C] MIXING TEMPERATURE [°C]
1	38
2	43,5
3	49
4	54,5
5	60




R156



R156-1

PRODUCT CODE	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
R156X004	3/4" F	73	36,5	118	63
R156X005	1" F	73	36,5	118	63



PRODUCT CODE	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
R156X024	3/4" M	120	60	138	83
R156X025	1" M	128	64	143	88

⚠ Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

♻ Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

♻ Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.

ⓘ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

IT

Installazione

Il miscelatore termostatico R156, R156-1 può essere installato in tutti gli impianti sanitari domestici, anche nel caso di integrazione con pannelli solari termici od altre fonti di energia alternativa. Il montaggio può essere effettuato in centrale termica, sulle colonne montanti, a bordo di caldaie murali o bollitori di accumulo oppure direttamente all'interno delle cassette di distribuzione.

Per un corretto funzionamento del miscelatore è indispensabile rispettare i sensi di collegamento come indicato sul corpo. All'attacco contraddistinto dal segno + deve essere collegata la linea dell'acqua calda, mentre all'attacco contraddistinto dal segno - deve essere collegata la linea dell'acqua fredda. La terza via contraddistinta dalla scritta MIX è quella di uscita dell'acqua miscelata da collegare alle utenze sanitarie.

Il funzionamento corretto del miscelatore termostatico è possibile solo se la temperatura dell'acqua fredda e dell'acqua calda in ingresso sono rispettivamente inferiore e superiore alla temperatura richiesta dalla miscelazione.

Regolazione

Il miscelatore termostatico consente di impostare la temperatura di miscelazione nel campo 38÷60°C, come riportato in tabella. Per posizioni intermedie ai valori della numerazione si hanno temperature di miscelazione differenziate di circa ± 1°C.

La regolazione del miscelatore si effettua sollevando la manopola, ruotandola fino al raggiungimento della numerazione prescelta e successivamente riposizionandola nelle sedi scanalate presenti alla sommità del corpo.

EN

Installation

The thermostatic mixing valve R156, R156-1 is installed on domestic sanitary installations. It can be mounted on the pipes attached to the boiler or hot water storage device or, alternatively, it may be positioned in the manifold cabinet for sanitary installations using flexible pipes in ducting.

For correct functioning of the mixing valve, it is important to make the connections correctly, as indicated by the markings on the valve body. The connection marked + must be connected to the hot water supply; the connection marked - must be connected to the cold water supply. The third connection marked MIX is the outlet of the thermostatically controlled water. This should be connected to the sanitary outlets.

Correct functioning of the mixing valve is only possible if the required outlet temperature is between the temperatures of the hot and cold supplies.

Regulation

The thermostatic mixing valve can be adjusted to provide mixing temperatures in the range from 38÷60°C, as indicated in the table. For adjacent valve adjustment positions (between the numerical values on the hand wheel), we have mixing temperature increments of about ± 1°C.

The adjustment of the mixer is effected by lifting the hand wheel against the return spring followed by rotation until the desired position is reached. When the hand wheel is released the spring returns it into contact with the valve body. The hand wheel engages in the splines provided on the valve body, which prevent accidental movement.

FR

Installation

Le mitigeur thermostatique R156, R156-1 est installé sur le circuit sanitaire. Il peut être installé dans la chaudière sur les colonnes montantes, sur des chaudières murales ou des billons d'eau chaude, dans les coffrets de collecteurs.

Pour un bon fonctionnement du mitigeur, il est indispensable de respecter les sens de branchement comme indiqué sur le corps. Sur le côté marqué du signe + doit être reliée l'eau chaude, tandis que sur le côté marqué du signe - doit être reliée l'eau froide. La troisième sortie marquée du signe MIX est celle de la sortie de l'eau mitigée à relier au circuit sanitaire.

Le fonctionnement correct du mitigeur thermostatique est possible uniquement si les températures de l'eau froide et de l'eau chaude en entrée sont respectivement inférieures et supérieures à la température mitigée demandée.

Régulation

Le mitigeur thermostatique permet de réguler la température entre 38÷ 60°C comme indiqué sur le tableau.

Pour les positions intermédiaires aux valeurs indiquées par la numérotation, on a des températures différencierées par environ ± 1°C.

La régulation se fait en soulevant le volant, en la tournant le volant jusqu'à la numérotation correspondant à la température recherchée, puis laisser le volant se repositionner dans les crans au sommet du corps du mitigeur.

DE

Installation

Der Brauchwassermischer R156, R156-1 wird in Sanitärrinstallationen verwendet. Er kann an der Hauptversorgungsleitung des Warmwassers oder auch in Sanitärverteilerkästen in Verbindung mit geeigneten Anbindesystemen installiert werden. Damit der Brauchwassermischer korrekt arbeiten kann, ist bei dem Anschluss der Rohre auf die richtige Durchflusssrichtung zu achten, die durch Markierungen am Mischergehäuse angegeben ist. Der mit + gekennzeichnete Anschluss muss mit der Warmwasserleitung verbunden werden; der mit - gekennzeichnete Anschluss muss mit der Kaltwasserleitung verbunden werden. Der dritte Anschluss ist mit MIX gekennzeichnet; hieraus fließt das thermostatisch gemischte Wasser zu den Entnahmestellen.

Der Brauchwassermischer kann natürlich nur dann korrekt die eingestellte Temperatur liefern, wenn diese zwischen den Temperaturen des Warmwassers und Kaltwassers liegt.

Einstellung

Durch eine Einstellskala von 1 bis 5 ist beim Brauchwassermischer eine beliebige Mischtemperatur zwischen 38÷60°C gemäß nebenstehender Tabelle einstellbar, wobei die Regelung mit einer Genauigkeit von ± 1°C arbeitet.

Für die Einstellung ist das Einstellrad entgegen der Federkraft hochzuziehen und in die gewünschte Position zu drehen. Beim Loslassen des Einstellrades zieht die Feder dieses auf das Mischergehäuse zurück.

Das Einrasten des Einstellrades auf dem Zahnkranz des Gehäuses verhindert ein versehentliches Verstellen der Mischtemperatur.

ES

Instalación

El mezclador termostático R156, R156-1 está destinado a instalaciones sanitarias domésticas. Puede ser instalado en el montante principal de la sala de calderas, en calderas murales o depósitos acumuladores. También es posible su instalación en un armario de distribución de una instalación sanitaria.

Para un correcto funcionamiento del mezclador es indispensable respetar los sentidos de circulación indicados sobre el cuerpo. La conexión marcada con el signo + corresponde a la alimentación de agua caliente y la marcada con el signo - a la línea de agua fría. La tercera conexión, indicada con las siglas MIX es la de salida del agua mezclada para conectar a la red de consumo.

El funcionamiento correcto del mezclador termostático es posible solo si la temperatura del agua fría y la del agua caliente de alimentación son respectivamente inferior y superior a la temperatura de uso exigida.

Regulación

El mezclador termostático permite elegir temperatura de uso entre 38÷60°C grados como se indica en la tabla. Para posiciones intermedias a los valores de la numeración se obtienen temperaturas de mezcla de grado en grado.

La regulación se efectúa elevando el volante, girándolo hasta la posición de temperatura elegida y encajándolo de nuevo en su alojamiento.

PT

Instalação

O misturador termostático R156, R156-1 deverá ser montado sobre instalações sanitárias domésticas. Pode ser montado na central térmica, sobre colunas montantes, caldeiras murais ou acumuladores, e nas caixas de distribuição, em instalações sanitárias flexíveis.

Para um correcto funcionamento do misturador termostático é indispensável respeitar os sentidos de ligação, conforme indicado sobre o corpo do misturador. À ligação marcada com o símbolo + deve ser acoplada a linha de água quente, enquanto que à ligação marcada com o símbolo - deve ser acoplada a linha de água fria. A terceira ligação marcada com o símbolo MIX é referente à saída de água misturada, onde deverá ser acoplada a linha de distribuição de água para utilização sanitária.

O funcionamento correcto do misturador termostático é possível só se a temperatura da água fria e da água quente, à entrada, são respectivamente inferior e superior à temperatura da mistura requerida.

Regulação

O misturador termostático permite regular a temperatura entre o intervalo: 38÷60°C como indicado na tabela. Para posições intermédias aos valores da numeração, obtém-se temperaturas de mistura diferenciadas de cerca ± 1°C.

A regulação efectua-se levantando o manipulo, rodando-o até à numeração pretendida e sucessivamente posicionando-o nas sedes existentes no topo do corpo do misturador.