

Глава 1.4

Предохранительная арматура и воздухоотводчики

SVH

Предохранительный сбросной мембранный клапан с фиксированным порогом срабатывания (сбросное отверстие на один размер больше присоединительного). Корпус из латуни CW617N. Пластмассовый колпачок для ручного сброса. Рабочая температура: от -10 до 110 °С. Внутренняя резьба, в присоединительном и сбросном отверстиях. Допустимо использование с антифризом (гликоль) до 50%.



Модель	Артикул	Размер	Рн, бар	Упаковка
SVH	10004636	1/2" x 3/4"	1,5	40 шт.
SVH	10004637	1/2" x 3/4"	1,8	40 шт.
SVH	10004708	1/2" x 3/4"	2,0	40 шт.
SVH	10004638	1/2" x 3/4"	2,5	40 шт.
SVH	10004639	1/2" x 3/4"	3,0	40 шт.
SVH	10004730	3/4" x 1"	1,5	40 шт.
SVH	10004738	3/4" x 1"	1,8	40 шт.
SVH	10004739	3/4" x 1"	2,5	40 шт.
SVH	10004740	3/4" x 1"	3,0	40 шт.
SVH	10004754	1" x 1.1/4"	1,5	15 шт.
SVH	10004755	1" x 1.1/4"	1,8	15 шт.
SVH	10004757	1" x 1.1/4"	2,5	15 шт.
SVH	10004760	1" x 1.1/4"	3,0	15 шт.
SVH	10004772	1.1/4" x 1.1/2"	1,5	12 шт.
SVH	10004774	1.1/4" x 1.1/2"	2,5	12 шт.
SVH	10004775	1.1/4" x 1.1/2"	3,0	12 шт.

SVM

Предохранительный сбросной мембранный клапан с фиксированным порогом срабатывания для защиты котлов мощностью до 50 кВт. Сбросное отверстие на один размер больше присоединительного. Манометр 0 - 4 бар с присоединением 1/4". Рабочая температура: от -10 до 110 °С. Допустимо использование с антифризом (гликоль) до 50%.



Модель	Артикул	Размер	Рн, бар	Упаковка
SVM	10004647	1/2"	2,5	60 шт.
SVM	10004648	1/2"	3,0	60 шт.