

Смесительные/перекидные клапаны серия 3000

Межосевое расстояние 88 мм / латунь. Смесительные/перекидные клапаны для горячей/холодной воды. Имеется вариант с шайбой

Код	Модель	Описание	Размер	PN	KVS	Упаковка	Коробка
7.020.00020	VDM3 3000	3-ходовой смесительный/перекидной клапан – мод. VDM3000 - внутренняя резьба	3/4"	10	6,3	1	1
7.020.00001	VDM3 3000	3-ходовой смесительный/перекидной клапан – мод. VDM3000 - внутренняя резьба	1"	10	12	1	1
7.020.00026	VDM3 3000	3-ходовой смесительный/перекидной клапан – мод. VDM3000 - внутренняя резьба	1"1/4	10	18	1	1



7.020.00021	VM4 3000	4-ходовой смесительный/перекидной клапан – мод. VM4 3000 - внутренняя резьба	3/4"	10	6,3	1	1
7.020.00012	VM4 3000	4-ходовой смесительный/перекидной клапан – мод. VM4 3000 - внутренняя резьба	1"	10	12	1	1
7.020.00028	VM4 3000	4-ходовой смесительный/перекидной клапан – мод. VM4 3000 - внутренняя резьба	1"1/4	10	18	1	1



Аксессуары для серии 3000 VMX

Код	Описание	Упаковка	Коробка
7.030.01469	Комплект уплотнителей для клапана V3000	1	1
7.030.01470	Комплект уплотнителей для клапана VMX-Х/Н, V3000R/M	1	1



7.030.02207	Комплект теплоизоляции V3000R 3-ходовой	1	1
7.030.02208	Комплект теплоизоляции V3000R 4-ходовой	1	1
7.030.02209	Комплект теплоизоляции V3000R 3-ходовой - TD3000	1	1



* Также поставляются с наружной резьбой или винтовым соединением

Сервоприводы для смесительных/разделительных клапанов с ротором серии VM 3000

Код	Модель	Описание	Напряжение	Упаковка	Коробка
7.019.00074	V70/220/00	V70 Двигатель Вкл/Выкл 3 точки для клапанов серии 3000, VMX и VMH - поворот 90°, 220 сек. (50/100/440 сек. под заказ) - В комплекте с доп. микровыключателем и муфтой K3	230 В	1	1
7.019.00072	V70/220/00	V70 Двигатель Вкл/Выкл 3 точки для клапанов серии 3000, VMX и VMH - поворот 90°, 220 сек. (50/100/440 сек. под заказ) - В комплекте с доп. микровыключателем и муфтой K3	24 В	1	1
7.019.00111	V70/100/M0	Модулирующий двигатель V70 для клапанов серии 3000, VMX и VMH - Поворот 90° за 100 сек. (под заказ 60/160 сек.). С модуляцией 0-10 В пост. (под заказ 0-5 В; 1-5 В; 2-10 В; 0-20 мА; 4-20 мА); опорн. 0% сигнал в А; комплект муфты K3	24 В	1	1

