# **166 FONDO R**

# ФОНОВАЯ ГРУНТ-ПОДЛОЖКА С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

ИНТЕРЬЕРЫ



www.giolli-official.ru

Высококачественное покрытие для внутренних работ, на базе акриловых смол с повышенным содержанием двуокиси титана и кварцевой муки. Обладает очень высокой укрывистостью и характеризуется особой пластичностью, благодаря чему продукт имеет густую консистенцию, легко наносится и обладает повышенной эластичностью. Высокие качественные характеристики были разработаны с целью сделать его идеальным грунтом для последующего нанесения таких декоративных материалов, как: MARMORINO STANDART, MARMORINO 200, TRAVERTINO, IL DUCALE.

#### Технические характеристики:

Удельный вес:	1,58 кг/л ± 0,02 кг/л в зависимости от цвета
рН	± 8,5
Масса сухого вещества:	65,5%
Вязкость по ротацион - ному вискозиметру Брук- фильда	25.000 сПз ± 2.000 сПз
Блеск:	5 ± 2
Растворитель:	вода

## Подготовка поверхности стен:

- 1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими средствами.
- 2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. Также удалить с помощью щетки скопление пыли.
- 3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами.
- 4. Выровнить неровности поверхности специальными штукатурками и сме сями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до получения идеально плоской поверхности.
- 5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4.
- 6. Нанести специальную грунт-подложку FONDO R, согласно инструкции по нанесению, валиком в один слой белого цвета для создания однородной поверхности. Разведение грунтовки и расход материалов зависит от впитывающей способности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные смеси.

# Доступные фасовки:

1л - 2,5л - 10л

#### Доступные базы:

BIANCO / БЕЛАЯ

#### Колеровка:

Материал поставляется в базе Bianco и используется как неколерованный материал. В случае использования различных партий материала, рекомендуется перемешать между собой упаковки.

#### Состав материала:

Акриловые смолы в водной дисперсии, специальные наполнители, пигменты.

## Безопасность эксплуатации:

Продукт не требует маркировки EEC. За дополнительной информацией обратитесь к паспортам безопасности.

# Сроки и условия хранения:

Длительность хранения 2 года в ориги - нальной упаковке, не разбавленная. Температура хранения +5°C, максимально +36°C, защита от мороза.





# Инструкция по нанесению:

Температура окружаю -	Не более $+40^{\circ}$ С и не менее $+5^{\circ}$ С, с относи-
щей среды:	тельной влажностью воздуха не более 80%.
Температура поверхности	Не более +35°C и не менее +5°C, поверхность сухая.
Инструменты:	Кисть, валик
Количество слоев:	1 слой
Разведение:	30-45% водой
Расход:	~ 11-13 м2/л в один слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впиты - вающей способностью.
Рекомендуемая грунт:	ACRILFIX
Очистка инструментов:	В теплой воде, сразу после использования.
Время высыхания поверх ности:	2 часа при +23 С и относительной влаж - ности 65% .
Полное высыхание:	4-6 часов
Способ нанесения:	Равномерно распределить валиком специальный грунт-подложку FONDO R, разбавленную в соответствии с инструкцией, по поверхности при помощи валика или кисти в один слой.

# Технический паспорт: REV. 30.11.2020

Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове - рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.



