

ПРОКЛИН (PROCLEAN) АСЕПТ АЛКАСИП

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЙ НИЗКОПЕННЫЙ МОЮЩИЙ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат против белковых, жировых и смешанных пищевых, пигментных загрязнений, а также следов плесени на нержавеющей стали, керамических, пластиковых и др. щелочестойких поверхностях.

- Отлично моет благодаря комбинации щелочи и хлора
- Подавляет рост и размножение микрофлоры и плесени
- Пониженное пенообразование при любой жесткости воды

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для мойки трубопроводов, ёмкостей и резервуаров, систем высокотемпературной обработки молока, пастеризаторов, сепараторов и др. оборудования; оборудования для варки и розлива пива, розлива др. напитков, для мойки тары и транспортировочных ящиков; для стирки творожных мешочков; для мойки стен и полов на пищевых производствах и в организациях общественного питания.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Состав: вода, хлорное соединение, щёлочь, фосфонат, ПАВ.

pH 12,4–13,2 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)

Внешний вид: прозрачная жидкость светло-желтого цвета

Растворимость: при 20°C смешивается с водой в любых соотношениях

Пенообразование: не пенится при температуре более 45°C, можно применять в системе СИП

Плотность: 1,25 г/см³



СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ

При указанных способах применения средство не действует на:

Металлы : нержавеющая сталь

Пластмассы : щелочестойкая: PTFE, PE, PP, PVDF, PS

Из-за опасности точечной коррозии не рекомендуется применять при pH ниже 9, а также с экспозицией более 2 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Для циркуляционной и СИП-мойки, мойки систем высокотемпературной обработки молока, пастеризаторов, сепараторов, тары и транспортных ящиков применять 0,1%-0,25%-раствор, температурный режим мойки 20-50°C.

2. Для мойки стен и оборудования, отбеливания кафельной плитки: применять 0,5-1%-раствор, температурный режим мойки 20-50°C.

Примечание: после обработки поверхности промывать до полного удаления остатков средства. Оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, жесткости и температуре воды, типу поверхности и др. условиям мойки.

Изготовитель

ООО «Сателлит»

Россия, 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Декабристов, д.3, стр.1.

Адрес производства

Россия, 142402, Московская область, Ногинский район, 5 км. автомобильной дороги Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест (правая сторона), д.4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Опасно! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки, спецодежду и защитные очки. Избегать вдыхания паров, проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Не применять на алюминии и цветных металлах! Не смешивать с кислотными препаратами! Не допускать попадания концентрата в открытые водоёмы!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



Плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также кислотных препаратов. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и нагрева ≥30°C!. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания и перемешивания свойства сохраняются.

Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Тара, л.	EAN-13	Кол-во в упак., шт.
4.04.5	5		3
4.04.10	10		1
4.04.20	20		1

