

Угловая шлифовальная машина 230 мм

GA9040SF01

2 600 Вт • 230 мм • 6 600 об/мин

УШМ для тяжелых работ с суперфланцем и антивибрационной системой

Механизм защиты от ударных нагрузок благодаря муфте ограничения крутящего момента. Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора. Поворотная задняя ручка для повышенного комфорта. Большая резиновая накладка на редукторе для защиты от повреждений. Суперфланец для удобной замены диска. Плавный пуск.



Технические характеристики

| | |
|---|------------------------|
| Максимальная выходная мощность | 2600 wattage |
| Скорость без нагрузки | 6600 min ⁻¹ |
| Максимальная глубина реза | 68 mm |
| Головка шпинделя | M14 |
| Отверстие (диаметр) | 22,23 mm |
| Диаметр диска | 230 mm |
| Сетевой шнур | 2,5 m |
| Уровень звуковой мощности (L _{WA}) | 90 dB(A) |
| Уровень звукового давления (L _{pA}) | 101 dB(A) |
| Уровень шума (К-фактор) | 3 dB(A) |
| Погрешность вибрации (К-фактор) | 1,5 m/sec ² |
| Вес инструмента | 6,65 - 8,94 kg |
| Размеры инструмента (Д x Ш x В): | 503 x 250 x 140 mm |

EAN 0088381072960

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ Другое