


Дисковые пилы AKE® серии 0004 Mustang Standard™



Применение: Продольная распиловка с максимальной высотой пропила 70 мм.

Материал:

- Мягкая натуральная древесина естественной влажности;
- Твёрдая натуральная древесина естественной влажности.

Тип станка:

- Многопильные станки с одним валом;
- Многопильные станки с двумя валами;
- Агрегаты для продольной распиловки.

Конструкция: Корпус с внешними твердосплавными зачистными ножами.

Зуб:

- Прямой (F);
- HW.

Подача: Механическая.

D,мм	B,мм	b,мм	d,мм	FLDmax,мм	KN,мм	Z/RS	Артикул для заказа
225	2	1,4	30-80	120	-	20F+2	000422530
225	2	1,4	70	120	2/20x5	20F+2	000422570
225	2,8	2	30-80	120	-	20F+2	000422531
225	2,8	2	70	120	2/20x5	20F+2	000422571
225	4	3	30-80	115	-	28F+2	000422572
250	2,8	2	30-86	130	-	16F+2	000425030
250	3,4	2,2	30-86	130	-	16F+2	000425030
250	3,4	2,2	30-86	130	-	18F+2	000425630
250	2,8	2	60	120	-	20F+2	000425060
250	3,2	2,2	60	120	-	24F+2	000425460
250	4	3	40	125	2/10x5,5	24F+2	000425042
250	6	4,4	40	125	2/10x5,5	24F+2	000425043
250	3	2	30-80	120	-	28F+SDB	000425003
250	2	1,4	80	145	2/20x5	30F+2SDB	000425002
250	2,6	1,8	80	135	2/20x5	30F+2SDB	000425080
260	3,4	2,2	30-80	115	-	20F+2	000426030
280	3,4	2,2	80	130	2/13x5	20F+2	000428080
300	3,4	2,2	30-96	140	-	18F+2	000430430
300	3,4	2,2	70	140	2/20x5	18F+2	000430170
300	3,4	2,2	30-96	130	-	18F+3	000430030
300	3,4	2,2	70	130	2/20x5	18F+3	000430070
300	3,4	2,2	30-96	140	-	22F+2	000430730
300	3,4	2,2	70	140	2/20x5	22F+2	000430770
320	3,4	2,2	30-105	150	-	20F+2	000432130
350	3,8	2,4	30-105	190	-	24F+3	000435030
350	3,8	2,4	70	190	2/20x5	24F+3	000435070
400	4,2	2,8	30-105	200	-	24F+3	000440030