


Дисковые пилы АКЕ® серии 0004 Mustang Optimal™



Применение: Продольная распиловка с максимальной высотой пропила 150 мм.

Материал:

- Мягкая натуральная древесина естественной влажности;
- Твёрдая натуральная древесина естественной влажности.

Тип станка:

- Многопильные станки с одним валом;
- Многопильные станки с двумя валами;
- Обрезные станки.

Конструкция: Корпус с внешними и внутренними твердосплавными строб-ножами.

Зуб:

- Прямой (F);
- Переменно-скошенный (W);
- HW.

Подача: Механическая.

D, мм	B, мм	b, мм	d, мм	FLDmax, мм	KN, мм	Тип станка	Z/RS	Артикул для заказа
240	3,4	2,4	60	90	2/14,5x5,5	Paul™	24F+2	00421060
250	3,6	2,4	75	110	2/16,5x5,5	Paul™	20F+2	000425075
250	3,6	2,4	75	110	2/16,5x5,5	Paul™	24F+2	00425175
300	3,4	2,2	30-100	120	-	-	20F+2+2	000430200
300	3,4	2,2	80	120	2/13x5	Costa™	20F+2+2	000430280
300	4	2,8	30-100	130	-	-	20F+2+2	000430600
300	4	2,8	75	120	2/16,5x5,5	Paul™	20F+2+2	000430075
300	3,4	2,2	30-100	130	-	-	28F+2+2 SDB	000430001
320	3,4	2,2	30-100	135	-	-	20F+2+2	000432200
320	4,2	2,8	30-100	135	-	-	20F+2+2	000432600
350	3,6	2,4	30-100	140	-	-	20F+2+2	000435200
350	4,2	2,8	30-100	140	-	-	20F+2+2	000435600
350	4,2	2,8	75	120	2/16,5x5,5	Paul™	20F+2+2	000435075
350	3,6	2,4	30-100	140	-	-	28F+2+2	000435001
380	3,6	2,4	30-105	150	-	-	20F+2+2	00438200
380	4,2	2,8	30-105	150	-	-	20F+2+2	000438600
380	4,6	3	75	120	2/16,5x5,5	Paul™	20F+2+2	000438075
400	4,2	2,8	30-110	160	-	-	20F+2+2	000440200
425	4,2	2,8	30-105	150	-	-	20F+2+2	000442200
450	4,6	3,2	30-110	160	-	-	20F+2+2	000445200
500	4,8	3,4	30-140	180	-	-	24F+2+2	000450200
500	5,6	4	140	190	8/10/165	EWD	54W+2+2	000450001
500	5,8	4	140	190	8/10/165	EWD	60W+2+2	000450002
550	4,8	3,4	30-150	190	-	-	24F 2+2+2	000455000