


Дисковые пилы АКЕ® серии 0014



Применение:

- Продольная распиловка;
- Поперечная распиловка;
- Универсальное применение.

Материал:

- Натуральная древесина;
- Необлицованные плитные материалы;
- Материалы с односторонней облицовкой;
- Гетинакс;
- Термопласты.

Тип станка:

- Форматные станки;
- Торцовочные станки;
- Круглопильные станки.

Конструкция:

- Возможно малошумное исполнение (не все модели);
- Возможно наличие медных вставок (не все модели).

Зуб:

- Переменно-скошенный (W);
- HW.

Подача:

- Механическая;
- Ручная.

D, мм	B, мм	b, мм	d, мм	NL, мм	Z	Тип станка	Артикул для заказа
150	3,2	2,2	30	-	24W	-	001415030
150	3,2	2,2	30	-	36W	-	001415033
180	3,2	2,2	30	-	30W	-	001418030
180	3,2	2,2	30	-	42W	-	001418033
200	3,2	2,2	30	-	36W	-	001420030
200	3,2	2,2	30	-	48W	-	001420031
220	3,2	2,2	30	-	36W	-	001422030
220	3,2	2,2	30	-	40W	-	001422031
230	3,2	2,2	30	-	40W	-	001423030
250	3,2	2,2	30	NLK	48W	-	001425030
250	3,2	2,2	30	NLK	60W	-	001425031
300	3,2	2,2	30	NLK	36W	-	001430033
300	3,2	2,2	30	NLK	54W	-	001430030
300	3,2	2,2	30	NLK	72W	-	001430031
300	3,2	2,2	30	NLK	72W	-	001430131
300	3,2	2,2	30	NLK	72W	-	011430031
330	3,2	2,2	30	NLK	80W	-	001433030
350	3,2	2,4	30	NLK	54W	-	001435030
350	3,5	2,4	30	NLK	54W	-	011435030
350	3,5	2,4	30	NLK	72W	-	001435031
350	3,5	2,4	30	NLK	84W	-	001435033
350	3,5	2,4	30	NLK	84W	-	011435033
400	3,5	2,4	30	NLK	48W	-	001440029
400	3,5	2,4	30	NLK	60W	-	001440030

Продолжение на следующей странице.

400	3,5	2,4	30	NLK	84W	-	001440034
400	3,5	2,8	30	NLK	84W	-	001440001
400	4,4	2,4	30	NLK	96W	-	001440031
400	3,5	2,4	30	NLK	96W	-	011440031
400	3,5	2,4	35	-	96W	-	001440036
450	4,4	2,8	30	-	40W	-	001445029
450	4,4	2,8	80	2/13/100	40W	-	001445080*
450	4,4	3	30	NLK	60W	-	001445030
450	4,8	3	30	NLK	84W	-	001445001
450	4,4	3	30	NLK	96W	-	001445031
500	5,2	3,8	30	2/10/80 + 2/15/63	100W	-	001450032
500	5,2	3,8	30	2/10/80	72W	-	001450030
500	5,6	3,6	30	2/10/80	84W	-	001450001
550	4,8	3,4	30	-	44W	-	001455029
550	5,2	3,8	30	2/10/80	84W	-	001455030
550	5,8	3,8	30	2/10/80	96W	-	001455001
570	4,8	3,4	30	2/10/80	108W	-	001457030
575	5,9	3,6	30	1/18/90+1/18/100	80W	-	001457530
600	5,7	4	30	2/10/80+2/15/63	110W	-	001460033
600	5,4	4	30	2/10/80+2/15/63	172W	-	001460032
600	5,2	3,8	30	2/10/80+2/15/63	72W	-	001460030
640	5,4	3,6	30	NLK	36+2+2F SDB	Mafell™ FSG240	000464031
650	5,9	4,2	30	2/10/80 + 2/15/63	100W	-	001465030
700	6	4,2	30	-	60W	Krüsi™	001470030
700	6,2	4,2	30	2/18/100	84W	-	001470001
700	6,5	4,4	30	-	110W	-	001470002
720	6	4,4	30	2/8,5/90	72W	Hundegger™	001472030
735	6	4,4	30	2/8,5/90	48W+2+2 SDB	Hundegger™	000473530
735	6	4,4	30	2/8,5/90	72W	Hundegger™	001473530
750	6,5	4,5	40	2/10,5/60	48W+2+2 SDB	Scheider™	000475040
750	6,5	4,5	40	2/10,5/60	60W	Scheider™	001475040
750	6,8	5	30	-	60W	Krüsi™	001475030
750	7	4,8	60	2/12,5/240	120W	Springer™	001485060
760	6	4,4	30	4/8,5/90 + 2/14/400	72W	Hundegger™	001476030
800	6	4,4	30	4/8,5/90 + 2/14/400	80W	Hundegger™	001480030
800	7	5	40	-	84W	Paul™	001480040