



ПАСПОРТ

КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ SAT 50E RIPCO

Артикул: 001-210010

Кабель коаксиальный КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ SAT 50E CCS AVS 100 МЕТРОВ (далее кабель) предназначен для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, компьютерах, радио- и ТВ-передатчиках.

Коаксиальный кабель представляет собой электрический кабель, состоящий из центрального провода и металлической оплетки, разделенных между собой слоем диэлектрика и помещенных в общую внешнюю оболочку.



Кабель применяется для уличной прокладки в системах видеонаблюдения, а также спутникового и кабельного телевидения. Соответствует ГОСТ 31565

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Общий диаметр кабеля – 6,8 мм.
- Длина – 100 м.
- Защитная оболочка – выполнена из поливинилхлорида (PVC).
- Цвет оболочки – белый с красной полосой.
- Оплетка – алюминий, имеет тонкое покрытие меди (ССА).
- Толщина – 4,8 (+0,1 мм).
- Материал экранирующего слоя – алюминиевая фольга на основе полимерной пленки (AL/РЕТ/AL).
- Толщина – 0,2 мм.
- Коэффициент экранирования – 45 %.
- Количество жил в оплетке – 48.
- Диаметр – 0,9 мм.
- Материал проводника – омедненная сталь (ССС).
- Номинальное сопротивление – 75 Ом.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

При монтаже кабеля не допускается подвес кабеля без использования дополнительной металлической растяжки, излом кабеля, протяжка через отверстия диаметром меньшем, чем 15%, крепёж кабеля сквозь оболочку, любые другие работы с использованием кабеля, которые приводят к его повреждению или несут в себе опасность для окружающих людей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение кабеля осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей. Температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °С. Максимальная относительная влажность воздуха 80 % при температуре плюс 25 °С. Прокладку и монтаж кабеля производить при температуре воздуха не ниже минус 10 °С.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок службы кабеля не менее 15 лет. При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации кабеля - 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения.