



Прежнее название: Shell Albida Grease EMS 2

Shell Gadus S5 V100 2

- Длительный срок службы
- Улучшенная эффективность
- Комплексная литевая

Улучшенная многоцелевая пластичная смазка

Shell Gadus S5 V100 - пластичная смазка на основе синтетических базовых масел и комплексного литиевого мыла, содержащая антиокислительные, противозадирные, противоизносные и антикоррозионные присадки. Рецептúra пластичной смазки включает в себя особый модификатор трения, который подходит для высокооборотных подшипников, конических и цилиндрических подшипников типов NJ и NUP.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Область Применения



Shell Gadus S5 V100 разработана как для роликовых подшипников, работающих при умеренных скоростях, так и для подшипников, подверженных низким температурам. Пластичная смазка обладает очень низким пусковым и вращающим моментами при температурах ниже -50°C , что позволяет осуществлять круглогодичное смазывание вентиляторов, насосов и электромоторов, установленных вне помещений, подшипники которых работают при температурах выше 150°C , а также где существует потребность в длительных интервалах повторного смазывания.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

Для полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Gadus S5 V100 2	
Класс по NLGI		2	
Пенетрация после 60 циклов перемешивания	0.1 мм	IP 50 / ASTM D217	265-295
Температура каплепадения	$^{\circ}\text{C}$	IP 396	260
Вязкость базового масла @ 40°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	100
Вязкость базового масла @ 100°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	14
Тест на противокоррозионные свойства: SKF Emsog WWO, дистиллированная вода			Выдерживает
Тест на противокоррозионные свойства: SKF Emsog WWO, дистиллированная вода			Выдерживает
Тест на смазывающую способность: SKF R2F A			Выдерживает
Тест на смазывающую способность: SKF R2F B @ 150°C			Выдерживает
Тест на механическую стабильность, Shell Катиться Испытание, 50 часов @ 80°C			+50

Показатель	Метод	Shell Gadus S5 V100 2
Диапазон рабочих температур (кратковременно)	°C	-50/+150 (200)

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

- **Здоровье и Безопасность**

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Gadus S5 V100 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя «Шелл».

- **Берегите природу**

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

- **Рекомендации**

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы «Шелл».