



ПАСПОРТ

КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ SAT-50 CU AVS

Артикул: 001-221003

Кабель коаксиальный КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ SAT-50 CU AVS 100 МЕТРОВ (далее кабель) предназначен для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, компьютерах, радио - и ТВ-передатчиках.

Коаксиальный кабель представляет собой электрический кабель, состоящий из центрального провода и металлической оплетки, разделенных между собой слоем диэлектрика и помещенных в общую внешнюю оболочку.



Кабель применяется для уличной прокладки в системах видеонаблюдения, а также спутникового и кабельного телевидения. Соответствует ГОСТ 31565

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Общий диаметр кабеля – 6,8 мм.
- Длина – 100 метров.
- Вес бухты – 3,1 кг.
- Центральная жила - $0,83 \pm 0,03$.
- Защитная оболочка – поливинилхлорид.
- Толщина экранирующего слоя – 0,2 мм.
- Материал – алюминий.
- Диаметр жилы экрана – 0,12 мм.
- Номинальное сопротивление – 75 Ом.
- Материал проводника – мягкая проволока из меди.
- Изоляция – высокопрочный полиэтилен.
- Температурный режим при хранении – от -20 °С до +50 °С.
- Допустимый эксплуатационный интервал температур – от -10 °С до +40 °С.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

При монтаже кабеля не допускается подвес кабеля без использования дополнительной металлической растяжки, излом кабеля, протяжка через отверстия диаметром меньшим, чем 15%, крепёж кабеля сквозь оболочку, любые другие работы с использованием кабеля, которые приводят к его повреждению или несут в себе опасность для окружающих людей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение кабеля осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей. Температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °С. Максимальная относительная влажность воздуха 80 % при температуре плюс 25 °С. Прокладку и монтаж кабеля производить при температуре воздуха не ниже минус 10 °С.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок службы кабеля не менее 15 лет. При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации кабеля - 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения.