

Diaxyl Décor

Water-Based Wood Stain



Лак на водной основе предназначен для защитно-декоративной отделки внутренних и наружных деревянных поверхностей. Благодаря специальным ингредиентам, входящим в состав продукта, останавливает и предотвращает развитие плесени и различного рода микроорганизмов. Глубоко проникает в поры древесины. Служит отличной защитой деревянных поверхностей от влаги и от УФ – излучений.

- **Защита и декорация**
- **Подчёркивает естественную красоту древесины**
- **Предлагается в 11 цветах**

ЦВЕТА

Предлагается в 11 натуральных оттенках.

УПАКОВКА

Тара	750 мл	2.5 л
------	--------	-------

РАСХОД

12 – 16 м²/л, в зависимости от типа древесины.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория **A/ f** «Продукты для окраски деревянных внутренних/наружных поверхностей, не создающие плёнку» Тип SB): **150 г/л**. Продукт содержит до **29 г/л** ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без пятен жира, смолы, пыли и старых покрытий. На новые поверхности наносится пропитка для деревянных поверхностей Diaxyl на водной основе бесцветный или Diaxyl Extra для защиты от микробов и насекомых.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Наносится не разбавленный, в два слоя, валиком, кистью или безвоздушным распылителем Airless. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и /или при относительной влажности выше 80% или при влажности деревянной поверхности выше 18%.

Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и покрывается следующим слоем через 10 - 12 часов. После высыхания может быть нанесен лак Lussolac на водной основе или Marelac на водной основе.



Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура). Цвет финишного покрытия зависит от естественного цвета древесины и степени его впитываемости, а также от количества слоёв нанесения лака.

Валики, кисти, пистолеты – распылители и пятна на полу моются сразу же после их использования водой, а при необходимости – с мылом или моющим средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	15 - 30 сек (FORD CUP#4, 25°C)
Плотность	1,03 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr