www.dsmaref.com

Doctor Life

SP-3000

Пневмокомпрессионный аппарат



Инструкция по эксплуатации

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед применением аппарата.
Инструкция обеспечивает безопасное и удобное использование массажного устройства.

Содержание

1. **Информация**
   1-1. Описание прибора 4
2. **Инструкции по безопасности**
   2-1. Инструкция по электробезопасности 5
   2-2. Меры предосторожности во время использования 7
   2-3. Хранение, уход и техническое обслуживание 9
   2-4. Меры предосторожности во время использования и хранения манжет 10
   2-5. Очистка аппарата 11
   2-6. Условия для использования и хранения 12
   2-7. Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE) 12
3. **Комплектация**
   3-1. Стандартная комплектация 13
   3-2. Дополнительные опции 13
4. **Описание прибора**
   4-1. Технические характеристики прибора 14
   4-2. Технические характеристики манжет 14
   4-3. Детали и функции 15
   4-4. Панель управления 16
5. **Инструкция по применению**
   5-1. Подготовка перед началом работы 17
   5-2. Сборка и использование 17
6. **Возможные неисправности и методы их устранения**
   6-1. Перед обращением в сервис-центр 19
7. **Шильда**
   7-1. Информация на шильде 20
8. **Расшифровка условных обозначений**
   8-1. Условные обозначения (устройство) 21
   8-2. Условные обозначения (защита окружающей среды) 22
   8-3. Условные обозначения (коробка для манжет) 22
   8-4. Условные обозначения (манжеты) 23
   8-5. Условные обозначения (пакет для манжет) 23
   8-6. Условные обозначения (заводская коробка) 24
   8-7. Условные обозначения (транспортировочная коробка) 25
   8-8. Условные обозначения (инструкция по эксплуатации) 26
9. **Гарантийный талон**
   Гарантийный талон и условия гарантии 27

1. Информация

1-1. Описание прибора

Поздравляем с покупкой пневмокомпрессионного аппарата Doctor Life SP-3000!

Принцип работы аппарата: воздух из компрессора последовательно поступает в каждую из 6-ти камер манжеты, которые сдавливают прорабатываемые участки тела.

Данная инструкция по эксплуатации включает в себя информацию по работе, техническому обслуживанию и хранению аппарата. Для корректной работы прибора подробно изучите инструкцию. Храните её на видном месте.

2. Инструкция по безопасности

Все инструкции и предупреждения, приведенные в данном руководстве, должны быть строго соблюдены во время эксплуатации аппарата. Храните руководство в удобном и легкодоступном месте для использования в будущем. Продавец или изготовитель не несёт ответственности за несчастные случаи, происходящие из-за несоблюдения инструкции.



2-1. Инструкция по электробезопасности

- Отключайте прибор от электросети, если он не будет использоваться длительное время;
- В случае скачка напряжения, вызванного перепадом в электросети или погодными условиями (молния, гром и т. д.), отключите прибор от сети. Невыполнение этого требования может привести к поломке аппарата или поражению электрическим током;
- Вилка шнура питания должна быть плотно вставлена в розетку. Иначе это может привести к неправильной работе устройства или пожару;
- Не подключайте аппарат, если шнур питания скручен. Невыполнение этого требования может привести к перегреву или пожару;
- Не связывайте и не сгибайте шнур питания. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током;
- Перемещайте аппарат, взявшись за ручку. Не тяните за шнур питания. Использование повреждённого шнура питания может привести к пожару или поражению электрическим током;
- Не подключайте шнур питания к сетевому фильтру. Это может привести к неправильной работе аппарата, пожару или поражению электрическим током;
- Используйте розетку, расположенную в таком месте, откуда можно легко и беспрепятственно отключить шнур питания;
- Подключайте прибор к источнику питания с защитным заземлением. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током;
- Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать аппарат только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех рисков, связанных с эксплуатацией прибора;
- Не включайте прибор до тех пор, пока не будет правильно подключен воздушный шланг и манжета не будет надета;
- Не ставьте посторонние предметы на прибор. Во время работы предметы могут упасть и привести к физической травме пользователя или пожару.



- Во избежание удара электрическим током, подключайте прибор к источнику питания с защитным заземлением. Несоблюдение данного пункта может привести к поражению электрическим током;
- Не используйте повреждённый шнур питания или неправильно закреплённую розетку. Из-за плохого контакта есть риск возникновения пожара или поражения электрическим током;
- Сразу же прекратите использование устройства при появлении запаха гари. Выключите аппарат, вытащите вилку из розетки, свяжитесь с сервисным центром или продавцом;
- Не работайте с аппаратом и не беритесь за шнур питания или вилку мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током;
- Никогда не тяните вилку из розетки за провод, держитесь за вилку шнура;
- Не дёргайте и не скручивайте электрический шнур, не допускайте его повреждений. Использование повреждённого электрического шнура питания может привести к пожару или поражению электрическим током;
- Следите за тем, чтобы вода или другие жидкости не попадали на аппарат. Попадание жидкостей на устройство может привести к некорректной работе или поражению электрическим током;
- Следите за тем, чтобы жидкости не попадали на аппарат или аксессуары. В случае попадания жидкости на устройство отключите его от сети и не используйте до тех пор, пока аппарат полностью не просохнет, предварительно протерев насухо во избежание попадания влаги внутрь устройства.



Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно. Несоблюдение этого требования может привести к **аннулированию гарантии**. Попытка самостоятельной разборки аппарата может привести к выходу устройства из строя или травме. **Только специалист авторизированного сервисного центра может разбирать и ремонтировать аппарат**. Для ремонта обратитесь в авторизированный сервисный центр.



2-2. Меры предосторожности во время использования

- Устанавливайте аппарат на ровную горизонтальную поверхность. Установка аппарата на неустойчивую и наклонную поверхность может привести к появлению шума во время работы, падению или некорректной работе аппарата;
- Проверьте внешнее состояние аппарата и аксессуаров перед использованием. При обнаружении внешних повреждений свяжитесь с продавцом или авторизованным сервисным центром. Использование аппарата с повреждениями может привести к травме, пожару или поражению электрическим током;
- Не используйте аппарат в местах с повышенной влажностью. Это может привести к некорректной работе аппарата, пожару или поражению электрическим током;
- Используйте аппарат в помещении при температуре от 0 до 40 °C. Резкие перепады температур могут привести к некорректной работе аппарата или пожару;
- Перед использованием поочередно запустите режимы аппарата, чтобы убедиться, что они работают должным образом;
- Если во время процедуры вы почувствовали неприятные ощущения, немедленно прекратите использование аппарата. Если продолжить использование, несмотря на боль, можно получить травму;
- Отключайте аппарат в следующей последовательности: сначала нажмите кнопку отключения на панели управления, затем вытащите вилку из розетки, после отсоедините шнур от аппарата;
- Раз в год проверяйте аппарат на наличие повреждений, убедитесь, что аппарат функционирует должным образом. Если не оказывать должного технического обслуживания в случае поломки, это может привести к неправильной работе аппарата или травме;
- Подключайте прибор к источнику питания с защитным заземлением. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током;
- Не храните устройство в местах с высокой температурой и прямым попаданием солнечных лучей;
- Не направляйте шланги в глаза, нос, губы или уши. Из-за резкого потока воздуха можно получить травму;
- Не позволяйте детям играть с аппаратом;
- Не наносите краску и не наклеивайте стикеры и другие липкие предметы на аппарат. Инородные вещества могут попасть в отверстия для выхода воздуха и привести к некорректной работе аппарата. Это может спровоцировать аллергию и другие неприятные последствия в зависимости от физического состояния организма. В таких случаях прекратите использование аппарата и проконсультируйтесь с врачом;
- Надевайте тонкую или специальную одноразовую одежду под манжеты;
- Наденьте манжеты и застегните молнию до упора, зафиксируйте с помощью липучек. Зафиксированные липкие лямки не дадут молниям раскрыться;
- Следите за тем, чтобы при застегивании молнии внутрь не попадали волосы или одежда;
- Для того чтобы отсоединить воздушный шланг, возьмитесь за штекер и медленно потяните на себя;



- Начинайте пользоваться устройством с 10-минутной процедуры на самом низком уровне рабочего давления. Постепенно повышайте давление и время процедуры, ориентируясь на показания врача или собственные ощущения;
- Использование аппарата более 30 минут на максимальном давлении может привести к появлению синяков. В таком случае уменьшите давление до допустимого (60 мм рт. ст.);
- Аппарат запрещается использовать людям, перенёсшим хирургическую операцию, до тех пор, пока организм полностью не восстановится. В частности, людям, перенёсшим хирургическую операцию на сердце или головной мозг, запрещается использовать аппарат минимум в течение одного года после операции;
- Не используйте прибор в помещениях с легковоспламеняющимися и/или взрывоопасными жидкостями, газами;
- В случае если аппарат функционирует не должным образом, немедленно выключите его, нажав на кнопку «Старт/Стоп».



- Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно. Несоблюдение этого требования может привести к аннулированию гарантии. Для ремонта обратитесь в авторизированный сервисный центр;
- Дети не должны использовать аппарат и производить уход за ним без присмотра;
- Не используйте аппарат в состоянии алкогольного опьянения. Использование в состоянии алкогольного опьянения может привести к неправильной эксплуатации аппарата;
- Снимите все украшения и аксессуары перед использованием манжет. Несоблюдение данного пункта может привести к повреждению манжеты или травме;
- При использовании манжет для ног: выньте личные принадлежности из карманов брюк, снимите украшения;
- При использовании манжеты для талии: снимите ремень, выньте личные принадлежности из карманов брюк;
- При использовании манжеты для руки: снимите часы, браслеты, кольца;
- В случае транспортировки аппарата при температуре 0 °C или ниже, дайте ему прогреться при комнатной температуре в течение 1–2 часов перед тем, как приступить к процедуре. Попадание влаги или жидкости может привести к порче аксессуаров аппарата или электронных элементов;
- Убедитесь, что вы используйте аксессуары модели SP-3000, поставляемые компанией DAESUNG MAREF. Компания не гарантирует корректную работу аппарата в случае эксплуатации аксессуаров сторонних компаний.



2-3. Хранение, уход и техническое обслуживание

- В случае поломки, не пытайтесь ремонтировать устройство сами, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании-поставщика;
- Храните аппарат в сухом прохладном месте. Следите за тем, чтобы жидкость не попадала на устройство. Следите за тем, чтобы жидкости не попадали на аппарат или аксессуары. Попадание жидкости на аксессуары или электронные компоненты может привести к поломке аппарата;
- Не храните аппарат в пыльном или грязном помещении;
- Попадание инородных веществ может привести к неправильной работе аппарата, травме или поражению электрическим током;
- Не храните аппарат на наклонной поверхности. Падение может привести к повреждению или выходу аппарата из строя;
- Допустимая температура хранения аппарата: от 0 до 40 °C. Не храните аппарат при температуре выше или ниже допустимой;
- Если аппарат не используется продолжительное время, перед тем, как возобновить работу, протрите корпус от пыли сухой мягкой тканью и убедитесь, что аппарат функционирует должным образом;
- Минимум 1 раз в год проверяйте аппарат и аксессуары на наличие повреждений. Убедитесь, что аппарат работает должным образом. Если не оказывать должного технического обслуживания, аппарат может работать некорректно;
- Внимательно прочитайте данную инструкцию, прежде чем приступать к техническому обслуживанию устройства. Только специалист авторизированного сервисного центра может разбирать и производить замену аксессуаров;
- Перед тем, как произвести уход или переместить аппарат, отключите шнур питания от сети и только затем отсоедините шнур от аппарата. Если шнур зацепится во время перемещения аппарата, это может привести к падению, которое может стать причиной поломки аппарата, травмы или поражения электрическим током;
- Используйте сухое полотенце для чистки аппарата. Не протирайте корпус прибора мокрой тканью;
- Во время чистки аппарата запрещается применять огнеопасные жидкости, такие как спирт, бензин и т. д. Это может привести к снижению долговечности аппарата.



- Храните аппарат, а также шланги и манжеты вдали от детей. Несоблюдение этого пункта может привести к затруднённому дыханию, травме или удушью;

- Пластиковые пакеты могут привести к удушью. Во избежание опасности, храните пластиковые пакеты в местах, не доступных для детей.



- Не помещайте устройство рядом с нагревательными приборами и под прямыми солнечными лучами. Это может привести к деформации или пожару;

- Следите за тем, чтобы вода или другие жидкости не попадали на аппарат. Попадание жидкостей на устройство может привести к некорректной работе, поломке или поражению электрическим током;

- В процессе работы или перемещения аппарата не ставьте на аппарат посторонние предметы. Падение предметов может привести к травме или пожару;

- Не позволяйте детям играть с устройством.



2-4. Меры предосторожности во время использования и хранения манжет

- Перед использованием проверьте состояние манжет на наличие повреждений;
- Регулярно проверяйте состояние манжет на наличие повреждений;
- Храните манжеты в сухом месте. Попадание жидкости может привести к порче манжет или короткому замыканию электрических элементов устройства;
- Храните неиспользуемые манжеты в чистом месте при комнатной температуре. Запрещено хранить манжеты в условиях низких температур, особенно в зимнее время;
- Если хранить манжеты продолжительное время в местах повышенной влажности, на них может появиться плесень;
- Всегда храните манжеты вдали от детей;
- Если вы не используете манжеты, расстегните молнию для того, чтобы обеспечить вентиляцию;
- Не храните манжеты рядом с плитой, зажигалками или острыми предметами, такими как иголки или ножницы и т. д. Несоблюдение данного пункта может привести к повреждению манжет или пожару;
- Если манжеты испачканы, удалите загрязнения сухим полотенцем или салфетками;
- Не сгибайте шланги слишком сильно и не ставьте на них тяжёлые предметы.



- Не пытайтесь подсоединить манжеты других производителей, кроме DAESUNG MAREF. Несоблюдение данного требования может привести к неправильной работе аппарата или повреждению манжет;
- Не включайте аппарат, если манжета не подключена. Несоблюдение мер предосторожности может привести к повреждению манжет;
- Не стирайте манжеты. Попадание жидкости или моющего средства на манжету может привести к сокращению срока службы манжеты.

2-5. Чистка аппарата

2-5-1. Как почистить аппарат

- При попадании на аппарат инородных веществ, таких как грязь, пыль, кровь, отключите прибор от сети и промокните загрязнённую зону мягкой материей, слегка смочив её водой или мягким моющим средством. Несоблюдение этого пункта может привести к обесцвечиванию, сбоям в работе аппарата или поломке;
- Для проведения дезинфекции отключите питание и протрите аппарат мягкой тканью, смоченной водой или мягким моющим средством. Несоблюдение этого пункта может привести к обесцвечиванию, поломке или сбоям в работе аппарата;
- Следите за тем, чтобы не допустить попадания жидкости в разъём для шланга на передней панели аппарата или разъём для шнура питания сзади. Попадание жидкости внутрь аппарата может привести к порче аксессуаров, сбоям в работе аппарата, поражению электрическим током или пожару;
- Не распыляйте воду непосредственно на аппарат, не протирайте его растворителем или спиртом. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к обесцвечиванию, пожару или поражению электрическим током.

2-5-2. Как почистить шланги

- При загрязнении шлангов и кабеля протрите их мягкой тканью, смоченной в воде или мягком моющем средстве;

- Не допускайте попадания жидкости в трубку;




- В случае формирования застоев воды в шлангах, их долговечность может снижаться. Несоблюдение мер предосторожности может привести к сбоям в работе аппарата или пожару из-за попадания воды внутрь шлангов;

- Не мойте шланги путём распыления на них воды и не помещайте шланги в воду;

- Не протирайте шланги, используя химические вещества, такие как бензин, растворитель или спирт.

*** Во время чистки аппарата используйте нейтральные или слабощелочные моющие средства. Разбавляйте водой неразбавленный раствор щелочи. Не допускайте попадания химических веществ в глаза и на кожу!**

2-6. Условия использования и хранения

Температура (°C)	Относительная влажность (%)	Атмосферное давление (гПа)
		

2-7. Директива WEEE



Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE).

Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование подлежит раздельному сбору на основании директивы 2012/19/EU.

Целью данной директивы является содействие устойчивому производству и потреблению, в первую очередь, посредством сокращения отходов WEEE, а также повторному использованию, переработке и другим формам утилизации таких отходов для сокращения захоронений, эффективного использования ресурсов и извлечения ценного вторичного сырья.

Директива распространяется на всё электрическое и электронное оборудование для домашнего и коммерческого использования.


Она требует, чтобы компании создавали инфраструктуру для сбора WEEE и пользователи имели бы возможность возвращения WEEE.

Производитель должен предоставлять информацию о возможностях повторного использования, вторичной переработки и восстановления. 75% отходов должны быть восстановлены, а 55% должны быть подготовлены для повторного использования и переработаны в рамках категории 5 (мелкое оборудование) в директиве 2012/19 / EU ПРИЛОЖЕНИЕ III.


Модель SP-3000: коэффициент возможности восстановления 87,1% и коэффициент повторного использования 80,4%.

3. Комплектация

3-1. Стандартная комплектация



3-2. Дополнительные опции



4 Технические характеристики прибора

4-1. Технические характеристики прибора

Модель	SP-3000
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Напряжение	AC 100–240 В, 50/60 Гц
Мощность	50 Вт
Давление в манжетах	1 – 10 уровень (max – 230 мм рт. ст.)
Время работы	10, 20, 30 минут
Режимы	массаж, лимфодренаж, комбинированный, интенсивный, прессотерапия
Габариты	300 (ширина) × 185 (длина) × 169 (высота) мм
Вес	1,8 кг (только аппарат)

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Вы можете приобрести аксессуары на сайте DAESUNG MAREF. Используйте только те аксессуары, которые поставляются производителем DAESUNG MAREF. Использование неподходящих аксессуаров может привести к снижению производительности или некорректной работе аппарата, а также приведёт к аннулированию гарантии.

4-2. Технические характеристики манжет

- Если манжета не подходит вам по размеру, используйте расширитель.

- Полностью расстегните замок, поместите расширитель между краями манжеты и застегните замок.

- Манжета является расходным материалом.

№	Тип манжеты
6LDGL01	Манжеты для ног (L)
6LDGX01	Манжеты для ног (XL)
6ADGF01	Манжета для руки
6WDGF01	Манжета для талии
6MDRF00	Мат

4-3. Названия деталей и функции



No	Название	Функция
1	Кнопки включения и управления	- Кнопка для выбора времени использования - Кнопка выбора режима - Кнопка Вкл/Выкл.
2	Регулятор давления	Ручка для регулировки давления
3	Ручка	Ручка для перемещения аппарата
4	Разъём для штекера	Разъём для подсоединения штекера воздушного шланга
5	Разъём питания	Разъём для подсоединения шнура питания
6	Пульт управления	Устройство для дистанционного управления аппаратом

4-4. Панель управления SP-3000



No	Название	Функция
1	Индикация манжеты	Отображение работающей манжеты (ноги, рука, талия, мат)
2	Индикация ON/OFF	Горящий индикатор означает, что питание подключено
3	Кнопка ON/OFF	Кнопка включения/выключения аппарата
4	Кнопка TIME	Кнопка установки времени
5	Кнопка START/STOP	Кнопка запуска/остановки работы аппарата
6	Кнопка MODE	Кнопка выбора режима, который вы хотите использовать
7	Кнопка AUTO	Включение автоматического режима
8	Кнопка SKIP	Кнопка для выбора или отключения рабочей камеры
9	Ресивер	Приёмник дистанционного управления


5. Инструкция по применению

5-1. Необходимая подготовка перед использованием

Многократное использование аппарата повышает эффективность от применения.


5-2. Сборка и использование

1) Установите аппарат на ровную устойчивую поверхность и подключите шнур к разъёму питания, расположенному с правой стороны аппарата.




2) Перед тем, как подсоединить манжету, убедитесь, что шланги не согнуты и не перекручены, а также проверьте, чтобы сами манжеты не повреждены.


3) Подключите штекер воздушного шланга к разъёму, расположенному в передней части аппарата. Затем, удерживая корпус аппарата, вставьте штекер, нажав на него (если не до конца вставить штекер, он будет пропускать воздух).
Аппарат не будет исправно функционировать, если вставить штекер «вверх ногами».



4) Перед использованием манжет для ног вытащите все личные вещи из карманов брюк; перед использованием манжеты для руки снимите часы, кольца, браслеты, а также убедитесь, что размер манжет вам подходит.
Рекомендуется применение тонкой одежды под манжеты для более комфортного использования и минимизации потоотделения. Застегивайте молнию манжеты до упора.


5) Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF, чтобы включить аппарат.






6) Установите давление на желаемый уровень. Выберите время и режим.

7) Нажмите на кнопку START/STOP или кнопку AUTO, чтобы начать работу. Не устанавливайте слишком высокое давление, если вы используете аппарат первый раз. Начните с минимального начального уровня и постепенно увеличивайте давление.




8) Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF, чтобы отключить аппарат.



9) Следите за тем, чтобы ткань или волосы не попали внутрь во время застегивания молнии.

10) Вытащите штекер воздушного шланга, который расположен в передней части аппарата.



6. Возможные неисправности и методы их устранения

6-1. Перед обращением в сервис-центр

Если устройство не работает
- Убедитесь, что шнур питания подключен к аппарату;
- Убедитесь, что шнур питания правильно вставлен в разъём на аппарате;
- Убедитесь, что напряжение составляет 220 В / 50–60 Гц;
- Убедитесь, что вы включили аппарат с помощью кнопки ON/OFF;
- Если устройство не работает несмотря на все попытки, обратитесь в авторизированный сервисный центр компании-поставщика.

Аппарат подключен к сети, но не запускается
- Если при нажатии кнопки START аппарат не запускается, вытащите вилку из розетки и снова вставьте, после чего попробуйте запустить аппарат.

Аппарат громко шумит во время работы
- Убедитесь, что аппарат стоит на ровной устойчивой поверхности.



Воздух не поступает из шлангов в манжеты
- Проверьте, чтобы воздушный шланг не был перекручен;
- Убедитесь, что штекер воздушного шланга был правильно подключен к аппарату.

Звук выходящего воздуха во время накачки камер
- Проверьте манжеты на наличие повреждений;
- Убедитесь, что штекер воздушного шланга был правильно подключён к аппарату.

Слабый напор воздуха
- Проверьте манжеты на наличие повреждений.
- Обратитесь в авторизированный сервисный центр компании-поставщика.

7. Шильда

7-1. Информация на шильде

No	Расположение шильды	Образец шильды
1	 Основание аппарата (основная шильда)	DS MAREF DAESUNG MAREF CO.,LTD. 298-24, Gongdan-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15809, Korea Tel : +82-31-459-7211 Fax : +82-31-459-7215 E-mail : info@dsmaref.com www.dsmaref.com Название: пневмокомпрессионный аппарат Модель: SP-3000 Вес: 1,8 кг (только корпус) Габариты: 300 (Ш) × 185 (Д) × 169(В) мм Потребляемая мощность: 50 Вт Напряжение: AC 100–240 В, 50/60 Гц Время работы: 10, 20, 30 минут Уровень давления: 1–10 (макс. – 230 мм рт. ст.) Условия окружающей среды: 0~40 °C, 0~60%, 700~1060 hPa Made in Korea Сделано в Корее DSM-UM-023 SN
2	Наклейка на панели управления	

8 Условные обозначения

8-1. Условные обозначения (устройство)

Обозначение	Расшифровка	Стандарт
	Производитель	ISO 7000 3082
	Дата производства	ISO 7000 2497
SN	Серийный номер	ISO 7000 2498
	Символ, Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)	EN 50419
	Не допускать воздействия солнечного света	ISO 7000 0624
	См. инструкцию по эксплуатации/ руководство	ISO 7000 0624
	Кнопка включения/выключения	Пользовательский знак
	Кнопка MODE	Пользовательский знак
	Режим «Массаж»	Пользовательский знак
	Режим «Лимфодренаж»	Пользовательский знак
	Режим «Смешанный»	Пользовательский знак
	Режим «Комбинированный»	Пользовательский знак

	Кнопка AUTO	Пользовательский знак
	Кнопка START/STOP	Пользовательский знак
	Кнопка TIME	Пользовательский знак
	Оборудование класса II	IEC 60417 5172
	Европейское соответствие	Логотип CE

8-2. Условные обозначения (защита окружающей среды)

Обозначение	Расшифровка	Стандарт
	Символ переработки	IEC 60878 1135

8-3. Условные обозначения (коробка для манжет)

Обозначение	Расшифровка	Стандарт
	Производитель	ISO 7000 3082
	Европейское соответствие	Логотип CE
	Общее предупреждение	ISO 7010 W001
	Не допускать воздействия солнечного света	ISO 7000 0624
	Не подвешивать внутри коробки	ISO 7000 0622
	Хрупкое, обращаться с осторожностью	ISO 7000 0621
	Верх	ISO 7000 0623
	Беречь от влаги	ISO 7000 0626

8-4. Условные обозначения (манжета для руки)

Обозначение	Расшифровка	Стандарт
	Общее предупреждение	ISO 7010 W001
	Код партии	ISO 7000 2492

8-5. Условные обозначения (пакет для манжет)

Обозначение	Расшифровка	Стандарт
	Производитель	ISO 7000 3082
	Уполномоченный представитель в европейском сообществе	EN 980 5.13
	Дата производства	ISO 7000 2497
	Европейское соответствие	Логотип CE
	Символ, Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)	EN 50419
	См. инструкцию по эксплуатации/ руководство	ISO 7000 0624

8-6. Условные обозначения (заводская коробка)

Обозначение	Расшифровка	Стандарт
	Производитель	ISO 7000 3082
	Европейское соответствие	Логотип CE
	Символ, Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)	EN 50419
	Оборудование класса II	IEC 60417 5172
	См. инструкцию по эксплуатации/ руководство	ISO 7000 0624
	Хрупкое, обращаться с осторожностью	ISO 7000 0621
	Беречь от влаги	ISO 7000 0626
	Ограничение нагрузки	ISO 7000 2403
	Верх	ISO7000 0623
	Не подвешивать внутри коробки	ISO 7000 0622
	Диапазон влажности	ISO 7000 2620
	Ограничение температуры	ISO 7000 0632
	Общее предупреждение	ISO 7010 W001
	Низкий уровень шума	Пользовательский знак
	Простое управление	Пользовательский знак

	Широкий диапазон давления	Пользовательский знак

8-7. Условные обозначения (транспортировочная коробка)

Обозначение	Расшифровка	Стандарт
	Производитель	ISO 7000 3082
	Символ, Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)	EN 50419
	Оборудование класса II	IEC 60417 5172
	См. инструкцию по эксплуатации/ руководство	ISO 7010 M002
	Ограничение температуры	ISO 7000 0632
	Хрупкое, обращаться с осторожностью	ISO 7000 0621
	Беречь от влаги	ISO 7000 0626
	Ограничение нагрузки	ISO 7000 2403
	Верх	ISO7000 0623
	Диапазон влажности	ISO 7000 2620

8-8. Условные обозначения (инструкция по эксплуатации)

Обозначение	Расшифровка	Стандарт
	Общий предупреждающий знак	ISO 7010 W001
	Общий запрещающий знак	ISO 7010 P001
	Не разбирать	Пользовательский знак
	Символ, Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)	EN 50419
	Производитель	ISO 7000 3082
	Ограничение температуры	ISO 7000 0632
	Диапазон влажности	ISO 7000 2620
	Ограничение атмосферного давления	ISO 7000 2621

ЗАМЕТКИ

DS MAREF
DAESUNG MAREF CO.,LTD.

15809, Республика Корея, Кёнги-до, г. Кунпхо, Гонгдан-ро, 298-24
Тел: +82-31-459-7211 / Факс: +82-31-459-7215/E-мейл: info@dsmaref.com