

## ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛИ

### LXEA

Электрододержатели LXEA предназначены для ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами.

Арт.№	Наименование	Марка	Сварочный ток при ПВ 60%, А	Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	Диаметр применяемых электродов
2942005	LXEA001 300A	KRASS	300	25 - 35	2,0 – 5,8
2942006	LXEA002 500A	KRASS	500	50 - 70	3,2 – 8,0
2942001	LXEA 200A	KRASS	200	16 - 25	1,5 – 3,2
2942002	LXEA 300A	KRASS	300	25 - 35	2,0 – 5,8
2942003	LXEA 400A	KRASS	400	35 - 50	2,0 – 5,8
2942004	LXEA 500A	KRASS	500	50 - 70	3,2 – 8,0

Угол закрепления электрода 45 – 90 – 180 градусов.



Арт. 2942005, 2942006



Арт. 2942001

### PRATICA

Электрододержатели PRATICA и SHARK предназначены для крепления электрода, подвода к нему сварочного тока и манипулирования электродом при сварке. Электрододержатели имеют эргономичную, не скользящую ручку с насечками. Насечки на зажимных губках электрододержателей обеспечивают надежное крепление электрода в различных положениях, чтобы исключить возможность изгиба последнего при сварке в труднодоступных местах.

Арт.№	Наименование	Марка	Сварочный ток при ПВ 60%, А	Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	Диаметр применяемых электродов
17200260	PRATICA 1-260	GCE	200	25	3,25
17200350	PRATICA 2-350	GCE	270	35	4
17200520	PRATICA 3-520	GCE	400	50	6

