



Таблица 1

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Контроллер CiEV.AC СТРМ.039.04.00.000	1	
KM1	Контактор Schneider Electric A9C20844 40 A	1	
T1	Датчик тока AC1 СТРМ.039.08.00.000	1	
VD1	Светодиод индикаторный (U ≤ 3,5 В; I ≤ 20 мА)	1	Опционально
X1	Розетка IEC 62196	1	См. примечание
QFD1	Выключатель автоматический дифференциального тока Eaton mRB 4-32/3N/C/003-A	1	Опционально
A2	Блок питания TDK -Lambda DRB 30-12-1	1	При наличии Y1
Y1	Блокиратор розетки IEC 62196	1	См. примечание

Примечание – Вместо розетки IEC 62196 может быть установлена кабельная сборка IEC 62196 или J1772, в таком случае блокиратор Y1 и блок питания A2 не требуются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Юрьев			
Пров.	Печников			
Согл.				
Н. контр.				
Утв.	Ефремов			

СТРМ.039.04.00.000 Э5

Контроллер CiEV.AC

Схема электрическая
подключения

Лит.	Лист	Листов
		1

