

ИП «AgroKomplekt»

сельхозтехника
и запасные части
www.agrokomplekt.kz
E-mail: e.konradi@agrokomplekt.kz
Skype: eduardkonradi

140 000 г.Павлодар ул.Баян Батыра 30 Республика Казахстан 8-705-760-04-37 WA 8-707-760-04-37



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821 ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Установка для внесения жидких удобрений УЖУ





Преимущества Установки для внесения жидких удобрений УЖУ:

- ✓ возможность совмещения с другими операциями (посев, культивирование, боронование и других технологических операций земледелия);
- ✓ возможность установки любого шага для внесения удобрений;
- ✓ точная дозировка и равномерное распределение по площади, независимо от скорости движения агрегата;
- ✓ быстрое проникновение в почву без необходимости заделки;
- ✓ возможность совместного применения с:
 - азотосодержащими удобрениями,
 - микроэлементами,
 - пестицидами,
 - биостимуляторами,
 - регуляторами роста и другими растворами;
- ✓ обеспечивает высокую культуру полевых работ;
- ✓ соответствует требованиям норм охраны труда.





Технические характеристики Установки для внесения жидких удобрений УЖУ

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
Тип ёмкости		Монтируемая / Прицепная	
Производительность в час основного времени	га/час	Зависит от производительности несущего агрегата	
Транспортная скорость	км/ч	До 20 (несущего агрегата)	
Рабочая скорость	км/ч	5 - 18	
Шаг трубок	СМ	15 / 19 / 25 / 30 / 50	
Диапазон выхода рабочей смеси: при шаге установки трубок 15 см при шаге установки трубок 19 см при шаге установки трубок 25 см при шаге установки трубок 30 см при шаге установки трубок 50 см	л/га	40* - 1700 30* - 1340 25* - 1020 20* - 850 20* - 510	
Диаметр отверстия в дозаторе	ММ	0,5 - 1,8	
Перемешивание раствора	A (Мешалка гидравлическая эжекторная	
Рабочее давление в нагнетательной системе	МПа	От 0,2 до 0,6	
Производительность насоса при 500 об/мин	л/мин.	115	
Привод насоса		От гидромотора	
Частота вращения гидромотора - рабочая - максимальная Привод гидромотора	об/мин	400 - 500 500 От гидросистемы трактора	
Номинальная потребляемая мощность гидромотора	кВт	7,25	

^{* -} минимальные нормы достигаются на максимальных рабочих скоростях

Данной установкой могут оснащаться любые почвообрабатывающие сельскохозяйственные машины, выпускаемые сельхозмашиностроительной компанией «Агро» (посевные комплексы всех моделей; культиваторы; бороны: дисковые, пружинные, зубовые).





Nº	Наименование	Стоимость в тенге, с НДС	Срок поставки
1	Установка для внесения жидких удобрений УЖУ		

^{*}Цена действительна на день предоставления предложения.