

# ETALON

## UPS Systems



**VISION GROUP**  
VIETNAM CENTER POWER TECH. CO., LTD.  
Road 9C, Hoa Thach 2 Industrial Park,  
Hoa Thach District, Dong Nai, Vietnam.  
GLOBAL HOTLINE: 84 281 3866941  
84 281 3866942  
www.vision-batt.com

VALVE REGULATED  
RECHARGEABLE BATTERY

**CP1290 12V9AH**

CONSTANT VOLTAGE CHARGE

CYCLE USE: 14.4-14.7V

STANDBY USE: 13.85-13.9V

INITIAL CURRENT: LESS THAN 3.5A

! CAUTION

- DO NOT SHORT THE BATTERY TERMINALS
- DO NOT CHARGE IN SEALED CONTAINER
- RECHARGE AFTER USE



Made in Vietnam

# ЭТАЛОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ИБП

# Аккумуляторы VISION

Свинцово-кислотные аккумуляторы VISION – известный бренд акб для источников бесперебойного питания. Отличительная особенность – высокая надежность, устойчивость работы при циклическом режиме, превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда.



## ТЕХНОЛОГИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология AGM (Absorbent Glass Mat), класс VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid)
- Система внутренней рекомбинации газа
- Конструкция полностью герметична, может эксплуатироваться в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз
- Необслуживаемые: не требуется долив воды
- Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным, авто- транспортом
- Низкий саморазряд (до 3% в месяц)
- Сертификация ISO9001, ISO14001, TLC, IEC, VdS, UL, CE, SAS18001, ГОСТ РФ

**Высокое и стабильное качество VISION гарантировано производителем: Vision Group является ведущим мировым поставщиком решений для оборудования бесперебойного питания APC by Schneider-Electric, Vertiv, EAST, HUAWEI, EATON, GE.**

## РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

для моделей до 28 Ач - до 5 лет, для моделей 40 - 200 Ач - до 10 лет.

Модель	Напряжение, В	Емкость, Ач*	Габариты ДхШхВ (±2), мм	Вес, кг	Тип клемм
CP1250NY	12	5	90 x 70 x 107	1,55	Нож F1
CP1270	12	7	151 x 65 x 100	2,15	Нож F1/F2
CP1290	12	9	151 x 65 x 100	2,15	Нож F1/F2
CP12120	12	12	151 x 98 x 101	3,65	Нож F2
CP12170E	12	17	181 x 77 x 167	5,6	Болт+гайка М5,5
CP12280SX	12	28	165 x 125 x 175	8,2	Под болт М5
6FM40EX	12	40	198 x 166 x 170	13,2	Под болт М6
6FM65EX	12	65	350 x 167 x 179	21	Под болт М6
6FM75X	12	75	258 x 166 x 215	13,2	Под болт М6
6FM100HX	12	100	330 x 171 x 220	29,5	Под болт М8
6FM200SE-X	12	100	522 x 238 x 223	29,5	Под болт М8

\*Емкость моделей до 28 Ач указана при 20-часовом разряде, от 40 до 200 Ач - при 10-часовом разряде