Buderus

Будущее уже рядом.

Газовый конденсационный настенный котел
Мощность: 20/24/30/35/42 кВт

Отопительные
системы будущего

Дистанционное управление котлом через Интернет.

Термостат Buderus Logamatic TC100

Доступно в App Store

ANDROID APP ON Google play

Приложение «EasyMode»

Buderus Logamatic TC100 – это программируемый комнатный термостат с возможностью удаленного управления котлом через Интернет при помощи смартфона и приложения. При помощи данного термостата можно управлять настройками работы системы отопления и ГВС из любой точки Земли при наличии соединения с Интернет. Приложение для удаленного доступа можно совершенно бесплатно загрузить с App Store и Google Play.

Buderus Logamatic TC100 с приложением «EasyMode» обладает рядом функций, которые упростят работу с настенным котлом:

- Управление контуром отопления (1) и ГВС (1)
- Функция «Самообучение»
- Функция «Отпуск»
- Оптимизация работы котла
- Погодозависимый режим
- Работа по комнатной температуре
- Таймер для душа и др.
- В разделе «История работы» в виде графика отображается статистика по расходу газа

Интернет модуль Logamatic Web KM 200

Приложение «MyDevice»

Buderus Logamatic Web KM200 – предназначен для удаленного управления котлом при помощи смартфона, работающего на системе Android или iOS. Работает только с котлами через шину EMS-bus. Бесплатное приложение можно загрузить с App Store и Google Play.

Titanium Glas-Design

Техническая **информация.**

Технические характеристики	GB172-20 iK	GB172-24 i	GB172-30 iK	GB172-35 i	GB172-42 i
	20 кВт (двухконт.)	24 кВт (одноконт.)	30 кВт (двухконт.)	35 кВт (одноконт.)	42 кВт (одноконт.)
Габариты ВхШхГ [мм]	840x440x350				
Макс. номинальная тепловая мощность на отопление	21,3	25,1	30	34,9	41,9
Макс. номинальная тепловая мощность на ГВС	28	-	29,8	-	-
Дымоход	80/125; адаптеры: 60/100; 80-80 (раздельн.)				
Вес [кг]	43		52	51	
Класс защиты IPX	IpX4D				
Насос	энергоэффективный насос (класс энергоэффективности A)				
Потребляемая мощность [Вт]	≤ 98	≤ 98	≤ 135	≤ 120	≤ 153
Стандартизированный коэффициент использования [%] (@ 40°C / 30°C)	109				
Потребляемая мощность в режиме ожидания [Вт]	2				
Расширительный бак	Да (12 литров)	Да (12 литров)	Да (12 литров)	Нет	Нет
Категория котла / Тип газа	II 2H 3B/P				
Работа с антифризом	Antifrogen N				
Возможность каскадирования	Да	Да	Да	Да	Да
Встроенный насос	Да				
Электрическое напряжение (В)	230				
Частота (Гц)	50				

ООО «Бош Термотехника»
Россия, 141402, Московская область,
г. Химки, Вашутинское шоссе, д. 24
Тел.: (495) 560-90-65
www.buderus.ru E-mail: info@buderus.ru

BU 0145 19 02