



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Комбайн картофелеуборочный полуприцепной с боковым подкопом КПБ-260-2



Комбайн двухрядный с боковым подкопом предназначен для уборки картофеля на легких, средних и тяжелых почвах, отделением его от примесей и накопления в бункере с последующей выгрузкой. Комбайн показывает высокую производительность при уборке урожая на больших площадях и востребован в хозяйствах с развитым картофелеводством.

КПБ-260-2 агрегируется с тракторами тягового класса 3. По заказу потребителя к комбайну может поставляться первый просеивающий транспортер с шагом 32 мм, а также комбайн может оборудоваться системой видеонаблюдения за технологическим процессом. Комбайн оснащен двумя просеивающими транспортерами, которые гарантируют качественную сепарацию и щадящую транспортировку картофеля в бункер и далее в транспортное средство. КПБ-260-2 оборудован третьим сепарирующим устройством для деления комков.

Технические характеристики:

Производительность за 1 час	
- на междурядьях 70 см, до	1,12 га/ч
- на междурядьях 75 см, до	1,2 га/ч
- на междурядьях 90 см, до	1,44 га/ч
Глубина подкапывания относительно вершины гребня, не более	0,25 м
Погрузочная высота незагруженного транспортного средства, имеющего основные или надставные борта, не более	3400 мм
Бункер-накопитель:	с донным транспортером выгрузки тип
Вместимость бункера	5000-6000 кг
Масса конструкционная, не более	кг
Габаритные размеры в транспортном положении, не более	
- длина	11700 мм
- ширина	3500 мм
- высота	4000 мм
Обозначение шин	600/55-26,5
Дорожный просвет	200 мм
Минимальный внутренний радиус поворота	12 м