



# Силиконовая смазка **EFELE** **SO-780 Spray**

Для легконагруженных механизмов,  
пластиковых и резиновых деталей,  
автомобильных электрокомпонентов

**Диапазон рабочих температур:  
от -40 °C до +200 °C**

Восстанавливает внешний вид  
и эластичность резиновых уплотнений,  
предотвращает их растрескивание  
и примерзание

Повышает срок службы изделий  
из резины и пластика

Создает антистатический эффект –  
защищает от налипания пыли и грязи

Устраняет скрип, заедание,  
заклинивание

## EFELE

Производство смазочных материалов,  
клеев-герметиков и технических жидкостей

🌐 efele.ru +7 (495) 785-91-71



- / Повышенные водоотталкивающие свойства
- / Совместима с пластиками и резинами
- / Широкий температурный диапазон
- / Безопасна для здоровья человека
- / Без запаха

**1** Обладает хорошими  
водоотталкивающими  
свойствами

**2** Совместима с пластиками  
и эластомерами

**3** Универсальное и доступное  
средство

**В составе силиконовой смазки:**  
силиконовое масло, алифатические  
углеводороды, углеводородный  
пропеллент, функциональные  
добавки



# Мультиспрей EFELE MO-740 Spray


Универсальное средство  
для технического обслуживания  
металлических деталей, узлов  
и механизмов



На производстве



В быту



В автомобиле

Диапазон рабочих температур:  
от -50 °C до +50 °C

Восстанавливает подвижность механизмов

Снижает риск заедания и заклинивания

Вытесняет влагу, образуя влагостойкую пленку

Облегчает монтаж/демонтаж

Устраняет скрип и заедание

Защищает от коррозии



**1** Обладает высокими проникающими и антикоррозионными свойствами

**2** Совместим с большинством пластмасс и эластомеров

**3** Универсальное и доступное средство

**В составе мультиспрея:**

смесь минеральных масел, алифатические углеводороды, углеводородный пропеллент, ингибиторы коррозии и функциональные добавки