



## Optimol Paste White T

Белая паста для чистовых монтажных работ, предотвращает коррозию трения (фреттинг коррозию)

### Описание

OPTIMOL™ PASTE WHITE T прекрасно подходит для всех типов монтажных работ, а также для основной или тонкопленочной смазки. Белая, почти бесцветная, когда нанесена тонким слоем. Паста предотвращает коррозию трения и облегчает сборку и разборку. Она устойчива к горячей и холодной воде и защищает от коррозии.

### Применение

- Универсальное применение в качестве монтажной пасты
- Предотвращает коррозию трения, особенно при воздействии вибрации
- Предотвращает прерывистое скольжение (препятствует заеданию)
- Для машин, подверженных фрикционным колебаниям
- Предотвращает скрипы в гидравлических цилиндрах и открыты точках смазки
- Температурный диапазон применения: От -30 °C до +250 °C

### Преимущества

- Технология OPTITEC® – CASTROL OPTIMOL
- Аккуратное нанесение
- Легкий монтаж и демонтаж
- Предотвращает коррозию трения
- Хорошие разделяющие свойства для всех типов контакта
- Устойчивость к воздействию горячей и холодной воды
- Хорошие антикоррозионные свойства

### Типичные характеристики

Свойство	Метод	Единицы	Optimol Paste White T
Цвет	Визуально	–	Белый
Основа	–	–	Минеральное масло
Пенетрация после перемешивания (60 циклов при 25 °C)	ISO 2137/ ASTM D217	0,1 мм	310-340
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	кг/м <sup>3</sup>	1171
Водостойкость	DIN 51807-1	Оценка	1
Испытания на ржавление – EMCOR (дистиллированная вода)	ISO 11007 / ASTM D6138	Оценка	0
Винтовой тест Эриксона	DIN 946	Общее трение	0,11

Данные могут изменяться в пределах технологических допусков.

## Дополнительная информация

- Очистите поверхность. Нанесите тонкий слой OPTIMOL PASTE WHITE T кистью или тканью без ворса.
- Только для специальных применений — паста не может заменить смазочное масло или консистентную смазку.
- Хорошо встряхните баллон перед использованием; нанесите аэрозоль тонким и ровным слоем на смазываемые поверхности.
- В аэрозольных баллонах: OPTIMOL PASTE WHITE T SPRAY.

Optimol Paste White T

Castrol и логотип Castrol являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Настоящий лист данных и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату опубликования. Тем не менее, в отношении точности или полноты не дается никаких гарантий или поручительств. Данные предоставляются на основе стандартных тестов в лабораторных условиях и даются только в качестве руководства. Пользователям рекомендуется убедиться, что они владеют последней версией этого документа. Оценка и безопасное использование продуктов, оценка пригодности для предполагаемого применения и соблюдение всех применимых законов и правил являются обязанностью пользователя. Паспорта безопасности материалов имеются для всех наших продуктов, и к ним следует обращаться за соответствующей информацией о хранении, безопасном обращении и утилизации продукта. Компания BP plc и ее подразделения не отвечают за любой ущерб или травмы в результате неправильного использования материала, из-за любого несоблюдения рекомендаций или опасности, свойственной природе материала. Все продукты, услуги и информация предоставляются согласно нашим стандартным условиям продажи. Необходимо проконсультироваться с нашим местным представителем, если вам потребуется дополнительная информация.

[www.castrol.com/industrial](http://www.castrol.com/industrial)