

Смазочные материалы с пищевым допуском

IEFELE

Сделаем вашу продукцию
безопаснее для потребителя



**Международный
пищевой допуск**



**Защищают узлы
оборудования**



**Сокращают
затраты на
обслуживание**



**Обеспечивают
безопасность
продукции**

Оцените безупречное качество наших материалов

IEFELE

МАТЕРИАЛ	ВЯЗКОСТЬ ПО ISO	РАБОЧИЕ t°	ТИП / ОПИСАНИЕ	СОСТАВ	NSF / ДОПУСКИ
MP-491		-40...+1400 °C	Резьбовая противозадирная паста	Минеральное масло + белые твердые смазки	H1
SG-301 SG-392		-40...+160 °C -45...+170 °C*	Универсальные водостойкие смазки	Синтетическое (ПАО) масло + комплекс сульфоната кальция	H1
SG-391		-40...+160 °C	Многоцелевая смазка	Синтетическое (ПАО) масло + комплексное алюминиевое мыло	H1
SG-393		-40...+160 °C	Уплотнительная силиконовая смазка	Силиконовое масло + ПТФЭ	H1
SG-394		-20...+260 °C	Термо- и химически стойкая смазка	Синтетическое (ПФПЭ) масло + ПТФЭ	H1
SO-881	VG-180	-40...+230 °C	Термостойкое цепное масло	Смесь эфирных масел	H1
SO-853 SO-883	VG-32 VG-150	-50...+140 °C -45...+160 °C	Масла с пищевым допуском для гидравлических систем и редукторов	Синтетическое (ПАО) масло	H1
SO-864 SO-866 SO-868	VG-46 VG-68 VG-100	-50...+140 °C -50...+140 °C -45...+160 °C	Масла для гидравлических систем, компрессоров и редукторов	Синтетическое (ПАО) масло	H1
SO-885 SO-887	VG-220 VG-320	-45...+160 °C -35...+160 °C	Масла для редукторов	Синтетическое (ПАО) масло	H1
MO-841	VG-68	-15...+120 °C	Универсальное смазочное средство	Белое медицинское масло	H1
MO-843	VG-68	-10...+120 °C	Масло с пищевым допуском	Белое медицинское масло	3H
CL-591			Универсальный очиститель	Смесь углеводородных соединений	A7
MG-291		-20...+120 °C	Универсальная смазка	Минеральное масло + алюминиевый комплекс	H1
MG-200		-20...+120 °C	Универсальная полужидкая смазка	Минеральное масло + алюминиевый комплекс	H1 / Halal, Kosher
MG-202		-20...+120 °C	Многоцелевая смазка	Минеральное масло + алюминиевый комплекс	H1 / Halal, Kosher
MG-292		-25...+150 °C	Универсальная водостойкая смазка для тяжелых условий эксплуатации	Минеральное масло + комплекс сульфоната кальция	H1 / Halal, Kosher
SG-395		-40...+170 °C	Универсальная смазка для средних и тяжелых условий эксплуатации	Синтетическое (ПАО) масло + алюминиевый комплекс + ПТФЭ	H1 / Halal, Kosher
MO-842	VG-15...68	-10...+120 °C	Масла универсального применения	Белые медицинские масла различной вязкости	ЭЗ № 95**

* Кратковременно до +200 °C

** ЭЗ № 95 от 23.01.2019 выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" Роспотребнадзор

Подробнее о продукции на efele.ru