

NEW

FRONTIER

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР TH-0502RS





















ЦВЕТА:

-  БЕЛЫЙ
-  БЕЖЕВЫЙ
-  ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ
-  МАТОВЫЙ ГРАФИТ
-  АЛЮМИНИЙ

Новый Электронный Терморегулятор FRONTIER TH-0502RS – для управления любыми системами электрического отопления в жилых помещениях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-  Рабочее напряжение: 230VAC±10%
-  Потребляемая мощность: 8VA
-  Коммутируемый ток: 16A
-  Температура хранения: -10°C~60°C
-  Класс защиты корпуса: IP20
-  Жидкокристаллический дисплей с голубой подсветкой.
-  Датчики температуры: встроенный датчик воздуха и внешний датчик пола NTC 10 кОм при 25°C
-  Три режима работы:
 - по выносному датчику пола
 - по встроенному датчику воздуха
 - по датчику воздуха + ограничение по датчику пола.
-  Диапазон контроля температуры: 5°C~45°C - по датчику пола, 5°C~35°C – по датчику воздуха тановки температуры 0,5°C
-  Интервал опроса датчиков 1 мин.
-  Функция ограничения ручной регулировки температуры (защита от детей)
-  Настраиваемый гистерезис (увеличен до 3,0°C) :
 - для датчика пола 0,6°C/1,0°C/ 2,0°C/ 3,0°C
 - для датчика воздуха – 0.2/0.4/0.6/0.8/1°C
-  Индикация нагрева – символ  на дисплее и красный LED индикатор.
-  Монтаж в стандартный подрозетник 60 мм
-  Функция – «Защита от промерзания»
-  Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
-  Комплект переходных рамок 7 штук

С помощью переходных рамок может быть установлен совместно с выключателями, розетками, диммерами и т.д. других производителей (более 15-ти электроустановочных серий), таких как: **Legrand, Gira, Merten, Berker, Schneider Electric, Siemens, Jung.**

Устанавливается в стандартный подрозетник, изготовлен из негорючего пластика, и имеет размеры:

90 мм x 80 мм x 48 мм

