



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821  
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

## Посевной комплекс «Кузбасс-Д»

Посевной комплекс «Кузбасс-Д» без проблем и затруднений проводит посев сельскохозяйственных культур по высокой стерне, с накопленной годами мульчей, без предварительной подготовки почвы, по культивированным полям или после зяблевой вспашки с оборотом пласта, на полях с высокой твердостью почвы.

Минимальное нарушение почвенного слоя дисковыми рабочими органами во время посева даёт максимальное преимущество в засушливых условиях.

Посевной комплекс «Кузбасс-Д» оснащен рабочими органами в два ряда. Первый ряд может смещаться относительно второго с шагом 19 см, то есть междурядье регулируется и достигается 19 см или 38 см. Рабочие органы не перемешивают пожнивные остатки с почвой. Агрофон поля до посева и после остается практически неизменным.

Узел монодискового сошника смонтирован на балке на параллелограммной шарнирной подвеске и состоит из опорного колеса, которое задаёт глубину заделки семян и наклонного режущего диска диаметром 450 миллиметров, который разрезает пожнивные остатки и формирует бороздку, благоприятную для семенного ложа. Анкер расширяет бороздку и заделывает семена на уплотненную подошву. Далее при помощи прижимного устройства пакователя-уплотнителя семян, изготовленного из пластичного и износостойкого полимерного материала, семена прижимаются ко дну бороздки, обеспечивая хороший контакт с почвой. Затем прикатывающие колеса уплотняют засеянную борозду. При этом обеспечивается плотный контакт семян с почвой и равномерная заделка семян строго на заданную глубину.

Эксцентриковое устройство отвечает за глубину заделки семян. Диапазон регулировки от 1,5 до 9 см.

Для предотвращения выдувания семян из бороздки, особенно мелкосемянного материала, служит пневмокомпенсатор.

Посевные комплексы «Кузбасс-Д» производятся компанией ООО «Агро» с различной рабочей шириной захвата: от 4,2 до 11,4 метров под разные модели и марки тракторов.



### Технические характеристики:

(цифровой индекс соответствует ширине захвата в метрах)

Наименование показателя	Значение показателя
Наименование машины	ПК-7,6
Тип машины	Прицепная

Число рядков для посева/сошников, шт.	40
Ширина междурядий при посеве, см	19/38*
Рабочая ширина захвата, м	7,6
Агрегатируется	Трактор кл.5
Потребляемая мощность, кВт	160
Рекомендуемая мощность, л.с.	240
Привод вентилятора пневмосистемы	Дизельный двигатель/гидромотор
Рабочая скорость, км/ч	До 8
Транспортная скорость, км/ч	До 25
Производительность основного времени, га/ч	6,1
Удельный расход топлива, кг/га	Не более 8
<b>Габаритные размеры машины, мм:</b>	
<b>в рабочем положении:</b>	
- длина	13500±100
- ширина	7840±50
- высота	3600±50
<b>в транспортном положении:</b>	
- длина	13450±100
- ширина	5110±50
- высота	3600±50
Дорожный просвет, мм	300
Масса машины, кг	10800±250
- в т.ч.: посевного агрегата	7800±150
- бункера	3000±100
Минимальный радиус поворота агрегата, м:	10,4
Ширина колеи ходовых колес, мм	4024
Емкость бункера для семян и удобрений, м <sup>3</sup>	6,5 / 8 / 10 / 11 / 12,8**
Количество отсеков бункера	2/3**
Отношение объемов отсеков, передний/задний, %	40/60; 50/50; 37,5/25/37,5**
Расстояние между рядами сошников по ходу движения (2 ряда), мм	1300
Тип сошника	Монодиск

\* отдельный посев семян и удобрений

\*\* для трехсекционного бункера объемом 12,8 м<sup>3</sup>