

## INTERRUTTORI A GALLEGGIANTE / FLOAT SWITCHES



RS.3X1

IMPIEGO USE	CAVO CABLE	FUNZIONE FUNCTION	LUNGHEZZA LENGHT
Controllo di livello per acque chiare, acque luride e altri liquidi non aggressivi  <i>Float switch for clear water, dirty water and other non aggressive liquids</i>	PVC 3x1	Per riempimento e svuotamento, seguendo il collegamento <i>For filling-up and emptying out according to the connection</i>	0,5 - 50 m
	A07RN-F 3 X 1	Per riempimento e svuotamento, seguendo il collegamento <i>For filling-up and emptying out according to the connection</i>	
	H07RN-F 3G1	Singola funzione per svuotamento (su richiesta: riempimento) <i>For emptying out function only (on request: filling up)</i>	

Contrappeso  
*Counterweight*

su richiesta  
*on request*

Caratteristiche elettriche del microswitch  
*Microswitch Electrical ratings*

10(8)A 250V~

Omologazioni  
*Certifications*

CE/RoHS

Temperatura di funzionamento  
*Working temperature*

0°C÷50°C

Grado di protezione  
*Protection degree*

IP 68



AN.3X1

IMPIEGO USE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT
Controllo di liquidi su impianti di drenaggio, pompaggio e acque nere.  <i>Liquids control in drainage systems, pumping systems and dirty (black) waters.</i>	PVC 3X1 H07RN-F 3X1	3 - 50 m

Caratteristiche elettriche  
*Electrical characteristics*

10(4)A 250V~

Omologazioni  
*Certifications*

CE/RoHS

Resistenza a pressione  
*Pressure resistance*

10 bar

Temperatura di funzionamento  
*Working temperature*

0°C÷50°C

Grado di protezione  
*Protection degree*

IP 68