



ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Бороны зубовые гидрофицированные БЗГ

Предназначены для выполнения следующих работ:

- ✓ Весеннего закрытия влаги
- ✓ Вычесывания сорняков в их нитевидной стадии развития
- ✓ Заделки минеральных удобрений, разбросанных по полю
- ✓ Подготовки почвы к посеву
- ✓ Довсходового и послевсходового боронования посевов
- ✓ Обработки паров
- ✓ Выравнивания почвы после основной зяблевой обработки и провоцирования всходов яровых сорняков осенью.

Преимущества:

- ✓ Различная ширина захвата для агрегатирования с любым трактором
- ✓ Возможность быстрого перевода из рабочего положения в транспортное и обратно с помощью гидросистемы трактора
- ✓ Эксплуатируется одним механизатором
- ✓ Секции бороны копируют рельеф поля в различных плоскостях
- ✓ Усиленная БЗСС: изготовлена из полосы 8×40мм, дополнительно усилена уголком 50×50×5мм, проушины для крепления к раме проварены.



Технические характеристики:

№	Наименование параметров и размеров	Ед. изм.	Значение показателей							
			БЗГ-14м	БЗГ-14 х2м	БЗГ-18м	БЗГ-18 х2м	БЗГ-22м	БЗГ-22 х2м	БЗГ-24м	БЗГ-24 х2м
1	Производительность за 1ч. осн. времени	га	14-16	14-16	18-22	18-22	22-24	22-24	24-28	22-24
2	Рабочая скорость	км/час	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
3	Транспортная скорость	км/час	15	15	15	15	15	15	15	15
4	Рабочая ширина захвата	м	14	14	18	18	22	22	24	24
5	Глубина обработки	см	8-14	8-14	8-14	8-14	8-14	8-14	8-14	8-14
6	Способ агрегатирования		прицепной							
7	Количество опорных колес	шт	4	4	6	6	6	6	6	6
8	Гарантийный срок эксплуатации	мес.	12	12	12	12	12	12	12	12
9	Мощность агрегируемого трактора	л.с.	от 80	130-170	от 100	220-280	200-250	300-350	240-300	350-420